

Vedligeholdelses anbefaling for kløvet skifer.

Frekvens:	Produkter:	Procedure:
Før ibrugtagning	<p>Aqua Mix Neutral Imprægnering, hvis et neutralt udseende ønskes, og hvor farverne ikke ændres</p> <p><i>Eller</i></p> <p>Aqua Mix Dybde Imprægnering hvis der ønskes en dybere og mørkere fremtoning, hvor stenens farver og strukturer fremhæves.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overfladen skal være fuldstændigt rengjort for f.eks fugeslør, sæberester osv. Ved større arealer anvendes gulvskuremaskine evt. professionelt udført. 2. Imprægnering påføres iht. Teknisk specifikation.
Dagligt Vedligeholdelse	<p>Aqua Mix Daglig Rengøring, som er et pH-neutralt rengøringsmiddel til rutinemæssigt brug, der ikke efterlader sæberester på overfladen.</p> <p>Aqua Mix Nano Skurecreme tilsættes ved f.eks kalkslør i bruseområder eller mærker på overfladen efter sko, stoleben og lignende.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overfladen fejes eller støvsuges for at fjerne overfladestøv / grus. 2. Produktet fortyndes 1: 125. 3. Påfør opløsningen det areal, der skal rengøres. 4. Tilsæt evt. Nano Skurecreme direkte på den våde overflade. 5. Opløsningen bearbejdes med børste, maskine eller lign. 6. Tillad en virke tid på 1-2 minutter. 7. Overfladen bearbejdes igen. 8. Den beskidte opløsning tørres/suges op. 9. Opløsningen udskiftes for hver 25 m² eller efter behov.
2-4 gange årligt eller ved behov Grundrengøring	<p>Aqua Mix Grund Rengøring, som er et højalkalisk grundrengøringsmiddel, der fjerner fastgroet skidt og vanskelige pletter.</p> <p>Aqua Mix Nano Skurecreme tilsættes ved f.eks fugeslør, overfladevokse, kalkslør i bruseområder eller mærker på overfladen efter sko, stoleben og lignende.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grund Rengøring fortyndes 1:4 med varmt vand. 2. Opløsningen påføres arealet vha. gulvskuremaskine. 3. Tilsæt evt. Nano Skurecreme direkte på overfladen. 4. Opløsningen bearbejdes med skurebørste eller skuremaskine. 5. Tillad en virke tid på 5-10 minutter. 6. Bearbejd overfladen grundigt igen. 7. Den beskidte opløsning suges op. 8. Sørg for at skylle grundigt efter med rent vand.